



ATLAS DELFIN flīžu un šuvju impregnētājs

- neglazētām un akmens flīzēm
- cementa šuvēm
- aizsargā no eļļas, tauku, kafijas, tējas, ūdens traipiem
- piešķir flīzēm smalku spīdumu



Pielietojums

Aizsargā pret ikdienas traipiem – eļļas, kafijas, tējas, ūdens.

Aizsargā porainas virsmas – pret iespējamo tās struktūras pusesārņojumu.

Ērts kopšanai – pateicoties spējai dziļi iesūkties flīžu un cementa virsmās, tas veido virsmai īpaši izturīgu aizsargslāni.

Piedod flīzēm īpašu spīdumu.

Piedod svaigu izskatu vecām, matētām virsmām.

Aizsargājamās virsmas – cementa šuves, flīzes ar augstu uzsūktspēju (neglazētā keramika, akmens, cementa flīze).

Īpašības

Bezkrāsains – pēc nožūšanas izceļ pamatnes krāsu.

Izturīgs pret standarta kopšanas līdzekļiem – To neizskalo virsmas žūšanas laikā.

Tehniskie dati

ATLAS DELFIN tiek ražots kā gatavs maisījums uz akrila dispersijas. Līdzeklis virsmu apstrādei gan iekštelpās, gan ārpusē. Maksimālais gaistošo vielu (LZO) saturs maisījumā 5,46 g/l. Pielaujamais LZO saturs 130 g/l.

Maisījuma blīvums	ok. 1,0 g/cm ³
Maisījuma, apstrādājamās virsmas un darba vides temperatūra	no +5°C līdz +25°C
Virsmas lietošana	apm. pēc 24h

Tehnikās prasības

ATLAS DELFIN netiek klasificēts kā celtniecības materiāls. Ir PZH higiēnas sertifikāts.

Impregnēšana

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, bez putekļiem, netīrumiem, eļļām, taukiem un vaska.

Līdzekļa sagatavošana

Līdzeklis tiek piegādāts gatavs lietošanai. Pirms lietošanas tas nav nepieciešams sašķidrināt vai sabiezināt.

Impregnēšana

ATLAS DELFIN tiek uzklāts uz virsmas neatšķaidītā veidā ar sūkli vai otu plānā, vienmērīgā kārtiņā. Jāseko, lai uz virsmas neveidotos „peļķes”. Stipri uzsūcošām virsmām uzklāšanu atkārtot pēc 30 minūtēm vēlreiz (vēlams to darīt šķērsvirzienā). Virsmu vēlams lietot ne ātrāk kā pēc 24h. Šuvju aizsardzībai izmantojam smalko otīņu. Uz šuvēm varam uzklāt ne ātrāk kā 2 nedēļas pēc to izšūvošanas.

Patēriņš

Vidēji tiek patērēts apm. 1,0 kg emulsijas uz 15-20 m². Praksē tas būs atkarīgs no virsmas uzsūktspējas.

Svarīga papildinformācija

- Pirms impregnēšanas materiāla ATLAS DELFIN izmantošanas jaunu keramisko segumu aizsardzībai, ieteicams sazināties ar flīžu ražotāju.
- Instrumenti jāmazgā ar tīru ūdeni tūlīt pēc to izmantošanas. Nokaltušas vietas tiek notīrītas ar ATLAS SZOP 2000 palīdzību.
- Sargāt no bērniem. Izvairīties no saskares ar ādu un acīm. Rīkoties atbilstoši drošības datu lapai.
- Uzglabāt slēgtos, oriģinālos un marķētos iepakojumos, sausā un vēsā vietā. Sargāt no augstām temperatūrām (virs 30 °C) un sasaldēšanas – produkts sasalst un temperatūrā, kas zemāka par 0°C, neatgriezeniski zaudē savas ekspluatācijas īpašības. Sargāt no tiešas saules staru ietekmes. Lietošanas derīguma termiņš prasībās norādītajos apstākļos – 12 mēneši no izgatavošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma. Iepriekš minēto rekomendāciju neievērošana var ietekmēt produkta patēriņa parametrus.

Iepakojums

Plastmasas iepakojumi pa 0,25 kg, 1,0 kg, 5,0 kg.

Paletes: 300 kg pa 0,25 kg iepakojumem, 576 kg pa 1kg iepakojumiem, 540 kg pa 5 kg iepakojumiem.

Svītru kods:

ATLAS DELFIN – flīžu un šuvju aizsarglīdzeklis:

– 0,25 kg – 5905400540017

– 1 kg – 5905400540024

– 5 kg – 5905400540031

Šī informācija satur galvenos datus, kas attiecas uz produkta lietošanu, un neatbrīvo no pienākuma darbus izpildīt saskaņā ar celtniecības normām un drošības tehnikas noteikumiem.

No šīs tehniskās kartes izdošanas brīža visas iepriekšējās tiek anulētas.

Aktualizēšanas datums: 2015.05.22

Importētājs:

SIA „ATLAS BALTIC”, Reģ. Nr. 50003979121, Matisa iela 79/3, Rīga – LV 1009, tel. 67313154, fakss 67313156, atlasbaltic@atlas.com.pl